

ref.:

**FB-1 127V**

**FB-2 220V**



**Características**

- › Alavanca de avanço com 3 braços
- › Cabeçote, base e mesa em ferro fundido cinzento
- › Chave liga/desliga
- › Fixador do motor com esticador, permitindo a troca rápida das correias
- › Mesa móvel e inclinável
- › Motor: elétrico
- › Regulador de profundidade de furação

ref.:

**FB-3 127V**

**FB-4 220V**



**Características**

- › Alavanca de avanço com 3 braços
- › Cabeçote, base e mesa em ferro fundido cinzento
- › Chave liga/desliga
- › Fixador do motor com esticador, permitindo a troca rápida das correias
- › Mesa móvel e inclinável
- › Motor: elétrico
- › Regulador de profundidade de furação

<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>UNID.</b>	<b>FB-1</b>	<b>FB-2</b>	<b>FB-3</b>	<b>FB-4</b>
Motor	CV	1/3	1/3	1/2	1/2
Potência do motor	W	250	250	375	375
Voltagem	V	127	220	127	220
Capacidade de perfuração	mm/pol	13-1/2"	13-1/2"	16-5/8"	16-5/8"
Profundidade de corte	mm	50	50	60	60
Velocidade	quant.	5	5	12	12
Dimensões da mesa	mm	160x160	160x160	200x195	200x195
Dimensões da base	mm	290x190	290x190	355x235	355x235
Diâmetro da coluna	mm	Ø 46	Ø 46	Ø 60	Ø 60
Altura total	mm	580	580	980	980