



* Foto meramente ilustrativa

Big Geradores

TD40SGE3 (ATS)

Informações Técnicas dos Produto

Dados Técnicos

DESCRIÇÃO	Modelo
Tipo	4 cilindros, 4 Tempos, refrigerado a água
Potência contínua (12h) (cv)	52,3
Cilindrada (l)	3,86
Cilindro (diâmetro x curso) (mm)	102 x 118
Sistema de injeção	Injeção Direta
Taxa de compressão	17:1
Consumo de combustível (l/h)	10
Capacidade de óleo de cárter (l)	12,5
Refrigeração	A água com radiador
Sistema de partida	Elétrica 24V
Potência máxima CA (kva / kw)	41,0* / 33
Potência nominal CA (kva / kw)	37,5* / 30
Fator de potência (cos)	0,8
Corrente nominal CA (A)	98,4
Regulador de tensão	Avr
Tensão trifásica (V)	220 / 380**
Classe de isolamento do alternador	H
Rotação nominal (rpm)	1800
Frequência (hz)	60
Tanque de combustível (l)	50
Nível de ruído 7m de distância (dB)	70
Dimensões (c x l x a) (mm)	1950 x 900 x 920
Peso (kg)	670
Bateria	2 x 42Ah (Não Inclusas)
Ats	Para TD40SGE3-ATS
Código de Barras	7898438028702

* Valores teóricos com base em temperatura ambiente máxima de 40°C e carga com fator de potência 0,8.

** A tensão 380V trifásica pode ser obtida através da transformação de ligação no embobinamento do alternador e regulagem do AVR.