

KC-70A

Tabela de dimensões														
Capacidade (ton)		0,5	1	1,5	2	3	5	7,5	10	15	20	30	50	
Dimensões	A	131	140	161	161	161	186	207	207	215	215	350	406	A
	B	127	158	174	187	199	253	398	398	398	650	680	962	B
	G	270	317	399	414	465	636	778	798	890	890	1380	2578	G
	D	35	40	45	50	58	64	85	85	110	110	125	165	D
	K	30	28	36	33,5	40	50	64	64	85	85	85	130	K

Tabela de especificações							
Capacidade (ton)	Carga de teste (kg)	Força de empuxo (kg)	Diâmetro da corrente (mm)	Tramos de corrente	Corrente de manuseio (mm)	Peso bruto (kg)	Peso extra de cada m de corrente
0,5	0,75	24	6,0	1	5,0	10	0,8
1	1,5	32	6,0	1	5,0	12	0,8
2	3	37	8,0	1	5,0	20	1,4
3	4,5	35	8,0	2	5,0	27	2,8
5	7,5	42	10,0	2	5,0	45,5	4,4
7,5	9,4	35	10,0	4	5,0	66	6,6
10	12,5	42	10,0	4	5,0	83	8,8
15	18,8	2 x 42	10,0	8	5,0	160	13,2
20	25	2 x 42	10,0	8	5,0	193	17,6
30	37,5	2 x 42	10,0	12	5,0	268	26,4
50	62,5	2 x 42	10,0	24	5,0	1.120	52,8
Capacidade (ton)	Carga de teste (kg)	Força de empuxo (kg)	Diâmetro da corrente (mm)	Tramos de corrente	Corrente de manuseio (mm)	Peso bruto (kg)	Peso extra de cada m de corrente

Tabela de dimensões - Alavanca							
Capacidade (ton)		0,25	0,5	0,75	1,5	3	6
Dimensões	A	92	105	145	175	203	203
	B	72	78	86	100	118	118
	C	85	80	122	130	150	205
	D	25	30	37	45	50	64
	G	230	260	325	380	480	620
	L	160	300	280	410	410	410

Tabela de especificações - Alavanca						
Capacidade (ton)	Carga de teste (kg)	Força de empuxo (kg)	Diâmetro da corrente (mm)	Tramos de corrente	Peso bruto (kg)	Peso extra de cada m de corrente
0,25	0,38	25	4,0	1	1,8	0,4
0,5	0,75	34	5,0	1	4	0,5
0,75	1,13	14	6,0	1	7,5	0,8
1,5	2,25	22	8,0	1	11,5	1,4
3	4,5	32	10,0	1	21	2,2
6	7,5	34	10,0	2	31,5	4,4

