



Características

Cabinado Silencioso

Painel de Instrumentação*

Painel de Controle

Pronto para ATS

Protetor de Sobrecargas (Saída CA)

Carregador de Bateria (Saída CC)

* Voltímetro, Pressão de Óleo, Temperatura da Água, Horímetro, Frequencímetro.

Opcionais

Com Painel ATS

Acessórios

Kit Primeira Manutenção

FICHA TÉCNICA

Grupo Gerador Diesel Trifásico

TD25SGE3

Código do Produto TD25SGE3TD25SGE3Código do Produto TD25SGE3-ATSTD25SGE3-ATS

Informações Técnicas

Tipo do Motor	Quatro Cilindros, 4 Tempos, Refrigerado à Água
Cilindrada	2,4 L
Sistema de Partida	Elétrica
Capacidade de Combustível	50 L
Capacidade de Óleo	7,8 L
Filtro de Ar	Duplo Elemento
Frequência Nominal	60 Hz
Potência Nominal	20 kW
Potência Máxima	27,5 kW
Tensão de Saída Nominal	120 V e 240 V
Corrente Nominal	65,6 A
Autonomia à 75% de carga	6 L/h
Número de Fases	Trifásico 220 V Monofásico 127 V
Fator de Potência cos ø	0,8
Número de Tomadas	Barramento
Estrutura	Cabinado
Nível de Ruído a 7m Dist.	70 dB

Informações Logísticas

Classificação Fiscal	85021110
Dimensões da Embalagem	1760 x 760 x 870 mm
Peso Líquido / Bruto	480 Kg / 500 Kg
Empilhamento Máximo	1
Código de Barras (TD25SGE3)	7898438025268
Código de Barras (TD25SGE3-ATS)	7898438025275